

Teljesítménynyilatkozat száma: DoP Nr.: 01-BAB-BituFix 2K

1. A termék egyedi azonosító kódja:

Baunit BituFix 2K

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Baunit BituFix 2K

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

épületek vízszigetelése föld alatti szerkezetben, PMB-CB2-W2A-C2A

4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Baunit Kft.

H-2510 Dorog, Baunit út 1.
Tfon: +36-33-512-910
Tfax: +36-33-512-950

www.baunit.hu

Palatin József, sales manager

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

Rendszer 3
Rendszer 3 tűzzel szembeni viselkedés

7. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

-

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Jelölés:	GP – CS I	EN 998-1
Tűzvesélyesség	Osztály A1	EN 998-1
Nyomószilárdság:	CS I	EN 1015-11
Húzó- hajlítószilárdság:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - töréskép B	EN 1015-12
Vízfelvétel:	$W_c 0$	EN 1015-18
Páraáteresztő képesség: (μ)	15/35 (táblázatos érték EN 1745 szerint)	EN 1745
Hővezető képesség $\lambda_{10,dry}$:	0,82 W/(mK) EN táblázatos érték EN 1745 szerint P=50% 0,89 W/(mK) EN táblázatos érték EN 1745 szerint P=90%	EN 1745
Tartósság (fagyállóság):	NPD	EN 1015-21

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.


A gyártó nevében és részéről aláíró személy(ek):

Mag. Georg Bursik
Geschäftsführer

.....
(név és beosztás)

Waldegg, 2020-01-01
(a kiállítás helye és dátuma)

Forgalmazó részéről aláíró személy:


Illy Gábor
ügyvezető
Dorog, 2020-06-03

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit út 1.
Ügyvezetés

A magyar nyelvű teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz, a német nyelvű teljesítménynyilatkozattal együtt érvényes.

Baumit BituFix 2K



DoP Nr.: 01-BAB-BituFix 2K

1. **Unique identification code of the product type:**
Baumit BituFix 2K
2. **Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):**
Baumit BituFix 2K
3. **Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specifications, as foreseen by the manufacturer:**
Waterproofing of buildings in below ground structures, PMB-CB2-W2A-C2A
4. **Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):**
Baumit Beteiligungen GmbH,
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
5. **Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):**
-
6. **System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:**
System 3
System 3 for reaction to fire
7. **In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:**
EN 15814:2011+A2:2014
Reaction to fire EN 13501-1

Notified body:

Kiwa MPA Bautest GmbH
identification number: 2007
MPA NRW, fire test center Erwitte
identification number 0432

8. Declared Performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Watertightness	Class W2A	EN 15814:2011+ A2:2014
Crack-bridging ability	Class CB 2	
Water resistance	No colouration of the water No debonding from inlay	
Flexibility at low temperatures	No cracks	
Dimensional stability at high temperatures	No sliding or draining down	
Reaction to fire	Class E	
Resistance to compression	Class C2A	
Dangerous substances	NPD	
Durability of water tightness and of reaction to fire	passed	

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

.....Dipl.-Ing. Alexander Sieh; Head of Product Management International.....

Baumit (name and function)

Beteiligungen GmbH
A-2751 Waldegg, Wopfinger 156
Waldegg, 17.12.2021



.....
(place and date of issue)

.....
(signature)